



PVC FREE

MADERTECH®

EASY · STRONG · RELIABLE

FÁCIL
RESISTENTE
FIABLE

■ **MADERTECH® XT** es una tarima tecnológica reforzada, **fabricada en España y testada bajo normas europeas de calidad**. Es **fácil** de instalar, **resistente** a la agresividad de la obra y **fiable** bajo el uso intensivo. Es un producto avalado por un grupo industrial con presencia en más de 60 países.

El **SISTEMA MADERTECH® XT** provee todos los elementos necesarios para realizar su montaje de forma rápida y sencilla, sin dolores de cabeza, ni herramientas especiales.

SU RELACIÓN CALIDAD-PRECIO HACE LA DIFERENCIA.

Instale **MADERTECH®** y disfrute tranquilo de su terraza junto a su familia.

Para comprar **MADERTECH®** llame a su distribuidor más cercano o al + 34 667 69 62 10, info@madertech.com

PRINCIPALES VENTAJAS

- FÁCIL DE INSTALAR
- RESISTENTE AL USO INTENSIVO
- FIABLE Y DURADERO
- CUMPLE CON ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN
- MENOR MANTENIMIENTO (no aceite, no lija)
- TEXTURA SUAVE Y REFINADA



TABAK



MOKA



GREY



GRANA

MADERTECH® XT

EASY · STRONG · RELIABLE

MADERTECH® XT

EASY · STRONG · RELIABLE

Producto		Dimensiones	Colores
	Cara antideslizante	22 x 130 x 2000mm	Tabak, Moka, Grey y Grana
	Cara lisa	22 x 130 x 2000mm	Tabak, Moka, Grey y Grana
	Perfil con nervios y alas de fijación reforzadas		
	Rodapié	10 x 90 x 2000mm	Tabak, Moka, Grey y Grana
	Rastrel	25 x 40 x 2000mm	
	Fijación de inicio en acero inoxidable / Fijación central en polipropileno reforzado	Cajas de 30 unidades / Cajas de 110 y 220 unidades	

OTRAS VENTAJAS

- BAJA POROSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGUA
- PRODUCTO ECOLÓGICO Y RECICLABLE
- ES ESTABLE Y NO SE ASTILLA
- MADERTECH® SE LIMPIA SÓLO CON AGUA
- LIBERTAD DE ELECCIÓN, CARA RANURADA O LISA EN LA MISMA PIEZA
- FABRICADO EN EUROPA Y TESTADO BAJO LOS ESTÁNDAR DE CALIDAD EUROPEOS

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS ACERCA DEL WPC

- **Asegúrese** de conocer la calidad de los componentes del composite de su tarima.
- **A primera vista** todos los perfiles de madera tecnológica parecen iguales, pero no lo son. La madera tecnológica es producto polimérico formulado, la diferencia de cada producto está en su formulación y en el tipo y calidad de cada componente.
- **La duración del color**, la integridad molecular del polímero y la vida útil del producto dependen de su formulación.
- Debido al contenido de **fibras de la madera de la tarima**, durante los primeros meses de exposición a la luz solar podrían ocurrir cambios temporales en la tonalidad de los colores. Este es un proceso natural de la fibra de la madera y serán necesarios entre uno y tres meses para estabilizar el color y alcanzar la tonalidad base del producto. **Este cambio temporal de tonalidad es una característica propia del producto y no afecta a la calidad del mismo.**
- **Los productos** huecos o alveolares no son ni mejores ni peores que un producto macizo. Todo depende de su formulación y de los componentes de ésta.
- **La madera tecnológica NO** es un material apto para uso estructural.
- **La madera tecnológica NO** es material apto para estar sumergido en agua.

RECOMENDACIONES DE USO

- **Instálelo** siempre sobre una superficie nivelada y contemplando una pendiente que facilite la evacuación del agua. Una evacuación de agua insuficiente podría dejar agua estancada sobre la tarima y crear manchas o cercos temporales al secarse.
- **Utilice** los componentes y accesorios originales y siga las instrucciones del manual de instalación disponible en: www.madertech.com/es/descargas.
- **Respete** la distancia máxima entre rastreles de 40 cm.
- **Respete** la separación entre testas de las tablas.
- **Pre-taladre** antes de colocar un tornillo en perfiles macizos.
- **Asegure** un desagüe suficientemente dimensionado que evite una retención de agua bajo su tarima y un desagüe total en caso de lluvia intensa.
- **Coloque** la cara con textura antideslizante hacia arriba en sectores con mayor probabilidad de deslizamiento.
- **Utilice la fijación de acero inoxidable** para fijar la tabla de inicio de la instalación.
- **Una vez finalizada** la instalación y si el proyecto lo permite, es recomendable lavar la tarima con abundante agua y la ayuda de un cepillo de cerdas duras. Este simple procedimiento ayuda a reducir la aparición de cercos temporales cuando la tarima tome contacto las primeras veces con agua de lluvia o de piscina.